Descripción del Producto:

Bolardos de estacionamiento de seguridad de China

Modelo	PV-0107-01
Tamaño de la tubería	DIA48*2.0 DIA100*2.0
Tamaño del producto	680*900 mm (ancho x alto)
Peso neto	8 kg
Tratamiento de superficies	Acabado galvanizado, con recubrimiento en polvo o acero inoxidable.
Embalaje	caja de cartón (puede ser personalizado)
MOQ	100PCS

OEM	Sí

Característica:

- Es bueno **soporte de estacionamiento de bicicletas** con alta seguridad.
- Este estacionamiento de bicicletas también se puede utilizar como barreras de seguridad y tráfico.
- Este popular estacionamiento de bke es adecuado para lugares públicos, residenciales y callejeros.
- Estaciona dos bicicletas.

¿Cuál es la ventaja de nuestros productos?

1. Portátil y adecuado para cualquier tipo de bicicleta.
2. Buena calidad al mejor precio.
3. Excelente estabilidad, ya sea que se use al aire libre, en el garaje, la oficina o el hogar.
4. Larga vida útil de al menos 10 años sin sabotaje provocado por el hombre.
5. Buena calidad al mejor precio.
6. ¡OEM y ODM son bienvenidos!

Instalación:

1. Los estantes están atornillados a concreto de buena calidad.
2. Los bastidores empotrados se pueden incrustar en hormigón hasta una profundidad de 300 mm.
3. Los portabicicletas deben estar espaciados para que los usuarios puedan acceder fácilmente a sus bicicletas, lo que suele estar a una distancia de entre 800 mm y 1000 mm.

Ver más fotos:

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES :

1. ¿Pueden imprimir nuestro logo en los productos?

- Sí, claro. Simplemente dénos la imagen de su logotipo y díganos sus requisitos, su logotipo se mostrará perfectamente en él.

2. ¿Podemos hacer nuestro propio diseño en el empaque?

- Claro, la mayoría de nuestros clientes están utilizando sus propios envases de diseño.

3. Si podemos hacer algún cambio en sus productos?

- ¡La personalización es bienvenida! Nos complace ayudarlo a mejorar los productos y protegeremos su diseño.

4. ¿Cuál es su tiempo de entrega?

- Normalmente 7 días hábiles para la muestra, 30 días hábiles para la producción en masa.