

Foto dettagliate



nome del prodotto	Rack di stoccaggio per parcheggio per biciclette semi-verticale Fornitore
Modello numero.	PV-0081-01
Materiale	Acciaio
Trattamento della superficie	Zincato a caldo
Dettagli d'imballaggio	Imballaggio interno: sacchetto a bolle d'aria, sacchetto di stoffa o schiuma. Imballaggio esterno: cartone

Installazione	Montaggio a pavimento
Peso	N.W:25kg, G.W:25,43kg

Foto dettagliate







Surface Treatment



1. Galvanized (Carbon Steel)

Through galvanizing as an anti-rust measure, the Bike Racks can be protected from normal use for more than 5 years outdoors



2. Powder Coating (Carbon Steel)

As a rust prevention measure by Power coating, it also has a beautiful appearance and protects the bike rack to be used outdoors for more than 5 years.



3. Polish & Brush (Stainless Steel)

Stainless steel materials can effectively prevent corrosion and rust. Through polishing and brushing, the surface of the Bike rack is smoother and more beautiful.

Note: You can choose both Galvanized and powder coating together to make the bike rack stronger anti-rust.

Imballaggio e spedizione





I nostri vantaggi

1.LABORATORIO DI PRODUZIONE:

2. ELABORAZIONE DELL'ORDINE:

3.GARANZIA:

Garanzia di qualità	*Approvato ISO
	* 1 anno di garanzia
	* A prova di ruggine: 3-5 anni per prodotti verniciati a polvere e 10-15 anni per prodotti zincati.
	*Ordini stabili per il mercato del Nord America, Europa e Australia.

FAQ

1.Puoi stampare il nostro logo sui prodotti?

- Sì, naturalmente. Forniscici semplicemente l'immagine del tuo logo e comunicaci le tue esigenze, il tuo logo sarà perfettamente mostrato su di essa.

2.Possiamo realizzare il nostro design sulla confezione?

- Certo, la maggior parte dei nostri clienti utilizza il proprio packaging autoprogettato.

3.Se possiamo apportare qualche modifica ai tuoi prodotti?

- La personalizzazione è benvenuta! Siamo lieti di aiutarvi a migliorare i prodotti e proteggeremo il vostro design.

4.Qual è il tuo tempo di consegna?

- Normalmente 7 giorni lavorativi per il campione, 30 giorni lavorativi per la produzione di massa.