□□

□□□ □□ □□□ □ □□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□. □ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ 55mm□ □□□ □□□ □□□ □ □□ □□ □□□ □□□□.

□ □□ □□□ □ □□□□ □□ 6□□ □□□□ □□□ □ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□□□. □□□ □□□□□ □ □□ □□ □□□ □□□□ □ □□□□ □□ □ □□ □□ □ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □ □ □□ □□□ □□□□□. □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ □ □□□□□□□ □□ □□ □□□ □ □□□□. □□□□ □□ □□□□ □□□□ □ □□□□ □□□ □ □□□□.

□□	□□□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□□
□□	□□□□□/□□□
□□ □□.	PV-0035-09
□□ □□	L3150*H415*W390mm □□ □□□.
□□	□□ □□ □□□.
□□□	18KG/18.5KG
□□ □□□□	1□□/□□ □/□□
□□	9□□ □□□
□□ □□	□□ □□ / □□ □□
□□□□□□	□□ □□□ □
□□ □□	7-12□

□ □□ □□ □□□ □ □□

□□ □□.	□□	□	□□	□□
PV-0035-02	□□□ 2□	415mm	700mm	390mm
PV-0035-03	□□□ 3□	415mm	1050mm	390mm
PV-0035-04	4 □□□	415mm	1400mm	390mm
PV-0035-05	5 □□□	415mm	1750mm	390mm
PV-0035-06	6 □□□	415mm	2100mm	390mm

□□

>Strong steel construction

>Hot dip galvanised and siteel frame for long life

>Suitable for tyre widths up to 55mm,suitable for floor fixing

>Accessible from both sides

>Simple self assembly required and accessible from both sides

>415h x 390d x 350w mm between wheels,19mm dia. tubular wheel supports

□□

□□

□□ □□	* ISO □□
	* 1 □□ □□ □□
	* □□ : □□□□ □□□ 3~5□, □□□□ □□□ 10~15□
	* □□, □□ □ □□ □□□ □□ □□□□ □□.

□□□□ □□:

1.□□□ □□□ □□□ □ □□□□?

-□□□□. □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□.

2. □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □ □□□□?

-□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□.

3. □□□ □□□ □□□ □ □□□?

-□□□ □□□ □□□□□! □□□ □□□ □ □□ □□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□.

4. □□□ □□□□□ □□□□□?

-□□□□□ □□□ □□ 7□□□, □□ □□□ □□ 30□□□□ □□□□□.

□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□!