

□□ □□:

□□□	□□□ □□□ PRO □□□ U □□ □□□ □□□ □ □□ □□
□□ □□.	PV-0041-01
□□	□□□□□ □□
□□	□□□□ 2□
□□□□□□	□□ □□□ □□□
□□ □□□□	PE □□□ □□□□□
N.W/G.W	9.3kg/10.23kg
□□	95*15*85CM □□ □□□
□□	□□,□□
□□ □□	□□ □□ □ □□

□□□ □□:



Double Stacker 是 一种 常用 的 栏杆 类型， 由 两根 垂直 的 立柱 和 一根 弧形 的 顶部 扶手 组成。 它 通常 用于 楼梯 或 走廊 的 安全防护。 2 根 立柱 的 间距 可以根据 实际需求 进行 调整。 Double Stacker 栏杆 的 优点 是 结构 简单、 安装 方便、 且 具有良好的 承重 能力。 它 还可以 与 玻璃 或 其他 材料 结合 使用， 以 实现 更 多样 的 装饰 效果。 在 选择 时， 需 考虑 立柱 的 直径、 扶手 的 高度 以及 整体 的 材质 等因素。

- 栏杆 高度 符合 规范
- 立柱 间距 可根据 需求 调整
- 扶手 直径 - 通常为 40mm 或 50mm
- 立柱 直径 通常为 40mm 或 50mm
- 栏杆 材质 通常为 304 不锈钢 或 碳钢
- 50mm 直径 的 立柱 可 承受 约 1000kg 的 重量
- 栏杆 表面 可进行 抛光 或 拉丝 处理。
- 安装 简单
- 栏杆 可 与 玻璃 等其他 材料 结合 使用。
- 栏杆 颜色 可 根据 需求 进行 定制。

- 0000 0000 00 00000 0000 0000 0000 00 0000 000000.
- 0000 0000 00 00 0000 00000 00 0000 0 00000.
- 00 00000 0000 0000 00 00 0000 00000 00000.
- 0000 00 00 0 U 00 00 00(000000 00000 00)

0000 0000

000 000	* ISO 000
	* 1 000 000 000
	* 0000 : 0000000000 3~50, 0000000000 10~150.
	* 00, 00, 00 0000 00000 00.

00000 000

1. 0000 0000 0000 0 0000?

- 00000. 00 00000 00000 00 0000 0000000 0000 000000 000000.

2. 0000 00 0000 00000 00 0 00000?

- 00, 00000 0000 00 00000 0000 000000 00000.

3. 0000 0000 00 0000 0 0000?

- 0000 0000 000000! 0000 0000 00000 0 0000 0000 00 0000 000000 0000 000000 0000 00000.

4. 00 0000 000000?

- 0000000 0000 00 0000 00 70, 00 0000 00 0000 00 30000 000000.